



Specificaties SLV Oculus Plafondlamp  
Aluminium Bronze Rond 11W 780lm  
100D - 920-930 Dim To Warm | Beste  
Kleurweergave - Dimbaar



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255710                                                                                       |
| EAN              | 4024163297813                                                                                |
| Merk             | SLV                                                                                          |
| Fabrikantnaam    | OCULUS surface-mounted ceiling light round 2000-3000K 11W dim-to-warm PHASE 100° dark bronze |
| Garantie         | 5 jaar                                                                                       |
| Levensduur (uur) | 40000                                                                                        |

## Technische Informatie

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                  |
| Wattage                | 11                                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                           |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar                       |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 780                               |
| Lumen per watt         | 70.9                              |
| Gradenbundel (graden)  | 100                               |
| Kleurcode              | 920 Zeer Warm Wit, 930 Warm Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 2000 Zeer Warm Wit, 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave    |
| Lichtkleur             | Wit                               |
| Kleurinstelling        | Dim naar warm                     |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Plafond                        |
| Optische Afdekking       | Overig                         |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +50                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Brons                          |
| Noodverlichting          | Nee                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |

## Afmetingen

---

|               |    |
|---------------|----|
| Breedte (mm)  | 90 |
| Hoogte (mm)   | 90 |
| Diameter (mm) | 90 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|