



Specificaties Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W  
1500lm 60D - 830/840 CCT | 145mm - Zaagmaat  
120mm - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 251739                                                                              |
| EAN              | 8719157054966                                                                       |
| Merk             | Noxion                                                                              |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1500lm 2CCT Cutout Ø120mm<br>Frame Ø145mm DALI |
| Garantie         | 6 jaar                                                                              |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                              |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Kantelbaar             | Nee                          |
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 24                           |
| Wattage                | 12                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali             |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1500                         |
| Lumen per watt         | 130                          |
| Gradenbundel (graden)  | 60                           |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lichtkleur              | Wit                  |
| Kleurinstelling         | CCT                  |
| Powerfactor             | >0.90                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Afwerking Reflector     | White                |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 120                            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 92  |
| Diameter (mm) | 145 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|