



Specificaties Philips LED Waterdichte  
Montagebalk Ledinaire WT065C 30/53W  
4100/6800lm - 840 Koel Wit | 150cm -  
Doorvoerbedrading

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 248758                             |
| EAN              | 8720169500242                      |
| Merk             | Philips                            |
| Fabrikantnaam    | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur) | 50000                              |
| D-Mark           | Ja                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x58                        |
| Wattage                | 53                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6800                        |
| Lumen per watt         | 128                         |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lengte          | 150cm        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Optische Afdekking       | Opal                           |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                       |
| Behuizing                | Plastic                        |
| Kleur Armatuur           | Grijs                          |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Noodverlichting          | Nee                            |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1514 |
| Breedte (mm) | 71   |
| Hoogte (mm)  | 74   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|